

MOTEURS BRUSHLESS PROTRONIK									MODELE conseillé (3)								CONTROLEUR conseillé	EQUIVALENT	
Réf.	Type	Poids	Ø x L (mm)	Ø Arbre (mm)	Puissance	Kv	AQ (1)	Hélice (2)	F3P	INDOOR PARKFLYER	MOTO PLANEUR	AVION CLASSIQUE	AVION VOLTIGE	AVION 3D	AVION VITESSE	TURBINE	HELICO	PROTRONIK	Moteur Thermique
71350	350XH	39 g	28 x 26	3.17	150 W	3570	3 LiPo	Helico classe 350	X	X	X	X	X	X	X	X	< 500 g	BF30A	
71440	440DH	51 g	28 x 31	3.17	200 W	3100	2-3 LiPo	Helico classe 450	X	X	X	X	X	X	X	X	< 700 g	BF30A	
71460	460DH	53 g	28 x 31	3.17	220 W	3500	2-3 LiPo	Helico classe 450	X	X	X	X	X	X	X	X	< 700 g	BF30A	
71500	500DH	67 g	28 x 36	3.17	270 W	3600	2-3 LiPo	Helico classe 450	X	X	X	X	X	X	X	X	< 900 g	BFu45A ou BF45A	
71509	480XH	173 g	36 x 51	5	500 W	1600	4 LiPo	Helico classe 480	X	X	X	X	X	X	X	X	< 1700 g	BFu70A	
71510	500XH	175 g	36 x 51	5	550 W	1900	4 LiPo	Helico classe 500	X	X	X	X	X	X	X	X	< 1900 g	BFu70A	
72203-16	2203-1600	16 g	28 x 21	3	50 W	1600	2-3 LiPo	7 x 4 à 8 x 4,3	< 140 g	< 270 g	X	X	X	X	X	X	X		BF8A
72203-21	2203-2100	17 g	28 x 21	3	50 W	2100	2-3 LiPo	7 x 4 à 8 x 4,3	< 140 g	< 270 g	X	X	X	X	X	X	X		BF8A
72204-16	2204-1600	19 g	28 x 22	3	60 W	1750	2-3 LiPo	7 x 4 à 8 x 4,3	< 170 g	< 330 g	X	X	X	X	X	X	X		BF8A
72205	2205-1200	28 g	28 x 23	3	80 W	1200	2-3 LiPo	8 x 4,3 à 9 x 4,7	< 220 g	< 440 g	X	X	X	X	X	X	X		BF10A
72205-16	2205L-1600	25 g	28 x 23	3	90 W	1600	2-3 LiPo	8 x 4,3 à 9 x 4,7	< 250 g	< 500 g	X	X	X	X	X	X	X		BF10A
72205-18	2205L-1800	25 g	28 x 23	3	90 W	1800	2 LiPo	7 x 4 à 8 x 4,3	< 250 g	< 500 g	X	X	X	X	X	X	X		BF10A
72210	2210-1100	43 g	28 x 27	3	110 W	1100	2-3 LiPo	8 x 4,3 à 10 x 4,7	< 310 g	< 610 g	< 1000 g	< 900 g	< 600 g	< 300 g	X	X	X		BF20A
72211	2210-1400	42 g	28 x 27	3	120 W	1400	2-3 LiPo	7 x 4 à 8 x 4,3	< 340 g	< 660 g	< 1000 g	< 1000 g	< 600 g	< 400 g	< 400 g	X	X		BF20A
72212	2210-1700	43 g	28 x 27	3	140 W	1700	2-3 LiPo	6 x 6 à 9 x 4,7	< 400 g	< 770 g	< 1200 g	< 1100 g	< 700 g	< 400 g	< 500 g	X	X		BF20A
72215	2215-750	58 g	28 x 31	3	130 W	750	2-3 LiPo	9 x 4,7 à 11 x 4,7	X	X	< 1100 g	< 1000 g	< 700 g	< 400 g	X	X	X		BF20A
72217	2215-950	58 g	28 x 31	3	140 W	950	2-3 LiPo	8 x 6 à 10 x 4,7	X	X	X	< 1100 g	< 700 g	< 400 g	< 500 g	X	X		BF20A
72216	2215-1150	56 g	28 x 31	3	160 W	1150	2-3 LiPo	8 x 6 à 9 x 6	X	X	X	< 1300 g	< 800 g	< 500 g	< 600 g	X	X		BF20A
72218	2215-3100	51 g	28 x 31	3	200 W	3100	2-3 LiPo	4,5 x 4,1 à 4,7 x 4,7	X	X	X	X	X	X	< 800 g	< 700 g	X		BF30A
72220	2215-3500	53 g	28 x 31	3	220 W	3500	2 LiPo	4,5 x 4,1 à 4,7 x 4,7	X	X	X	X	X	X	< 800 g	< 700 g	X		BF30A
72222	2220-1100	72 g	28 x 36	3	200 W	1100	2-3 LiPo	9 x 3,8 à 10 x 4,7	X	X	< 1800 g	< 1600 g	< 1100 g	< 600 g	< 800 g	X	X		BF20A
72223	2220-1500	71 g	28 x 36	3	200 W	1500	2-3 LiPo	8 x 4,5 à 9 x 4,7	X	X	< 1800 g	< 1600 g	< 1100 g	< 600 g	< 800 g	X	X		BF20A
72613	2610-1100	79 g	34 x 31	5	240 W	1100	2-3 LiPo	9 X 6 à 11 x 5,5	X	X	< 2100 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X		BF30A .15 à .22
72614	2610-1200	79 g	34 x 31	5	240 W	1200	2-3 LiPo	9 X 6 à 11 x 5,5	X	X	< 2100 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X		BF30A .15 à .22
72810	2810-800	88 g	39 x 31	5	200 W	800	2-4 LiPo	10 x 5 à 13 x 6,5	X	X	< 1800 g	< 1600 g	< 1100 g	< 600 g	X	X	X		BF30A .15 à .22
72812	2810-1000	88 g	39 x 31	5	230 W	1000	2-3 LiPo	10 x 5 à 12 x 6	X	X	< 2000 g	< 1900 g	< 1200 g	< 700 g	< 900 g	X	X		BF30A .15 à .22
72811	2810-1200	88 g	39 x 31	5	230 W	1200	2-3 LiPo	10 x 5 à 12 x 5	X	X	< 2000 g	< 1900 g	< 1200 g	< 700 g	< 900 g	X	X		BF30A .15 à .22
72615	2615-1050	97 g	34 x 36	5	250 W	1050	2-3 LiPo	9 X 4,5 à 11 x 6	X	X	< 2200 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X		BF30A .15 à .22
72615	2615-1350	98 g	34 x 36	5	250 W	1350	2-3 LiPo	8 x 4 à 10 x 4,7	X	X	< 2200 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X		BF30A .15 à .22
72815	2815-850	118 g	39 x 36	5	320 W	850	2-3 LiPo	11 x 5,5 à 14 x 8	X	X	< 2900 g	< 2600 g	< 1700 g	< 1000 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .19 à .25
72816	2815-950	118 g	39 x 36	5	330 W	950	2-3 LiPo	10 x 7 à 12 x 6	X	X	< 3000 g	< 2700 g	< 1800 g	< 1100 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .19 à .25
72817	2815-1100	120 g	39 x 36	5	350 W	1100	2-3 LiPo	10 x 5 à 12 x 6	X	X	< 3100 g	< 2900 g	< 1900 g	< 1100 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .19 à .25
72620	2620-1000	119 g	34 x 41	5	330 W	1000	2-3 LiPo	9 x 4,7 à 11 x 7	X	X	< 3000 g	< 2700 g	< 1800 g	< 1100 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .19 à .25
72621	2620-1200	125 g	34 x 41	5	360 W	1200	2-3 LiPo	9 x 4,7 à 11 x 5,5	X	X	< 3200 g	< 3000 g	< 2000 g	< 1200 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .19 à .25
72625	2625-1050	138 g	34 x 46	5	400 W	1050	2-3 LiPo	10 x 5 à 12 x 5	X	X	< 3600 g	< 3300 g	< 2200 g	< 1300 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .25 à .36
72820	2820-650	150 g	39 x 41	5	400 W	650	2-4 LiPo	12 x 6 à 16 x 10	X	X	< 3600 g	< 3300 g	< 2200 g	< 1300 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .25 à .36
72821	2820-950	150 g	39 x 41	5	450 W	950	2-4 LiPo	10 x 7 à 12 x 6	X	X	< 4000 g	< 3700 g	< 2500 g	< 1500 g	< 1800 g	X	X		BFu45A ou BF45A .25 à .36
72825	2825-650	175 g	39 x 46	5	500 W	650	2-4 LiPo	10 x 5 à 13 x 6,5	X	X	< 4300 g	< 4000 g	< 2700 g	< 1600 g	< 1900 g	X	X		BFu70A .36 à .46
72826	2825-950	178 g	39 x 46	5	500 W	950	2-4 LiPo	12 x 6 à 15 x 12	X	X	< 4300 g	< 4000 g	< 2700 g	< 1600 g	X	X	X		BFu70A .36 à .46
72630	2630-600	170 g	34 x 51	5	450 W	600	2-3 LiPo	9 X 4,5 à 11 x 6	X	X	< 4000 g	< 3700 g	< 2500 g	< 1500 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .36 à .46
72631	2630-750	171 g	34 x 51	5	500 W	750	2-4 LiPo	12 x 7 à 14 x 8	X	X	< 4500 g	< 4100 g	< 2700 g	< 1600 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .36 à .46
72830	2830-660	206 g	39 x 51	5	700 W	660	2-4 LiPo	10 x 5 à 14 x 10	X	X	< 6000 g	< 5600 g	< 3700 g	< 2200 g	< 2700 g	X	X		BFu70A .40 à .53
72831	2830-780	208 g	39 x 51	5	700 W	780	2-4 LiPo	12 x 6 à 15 x 8	X	X	< 6000 g	< 5600 g	< 3700 g	< 2200 g	X	X	X		BFu70A .40 à .53
7361X	3615-750	189 g	45 x 40	5	550 W	720	2-5 LiPo	10 x 5 à 14 x 7	X	X	< 4500 g	< 4200 g	< 2800 g	< 1700 g	X	X	X		BFu45A ou BF45A .36 à .46
7361X	3615-970	186 g	45 x 40	5	550 W	970	2-4 LiPo	9 x 5 à 11 x 5,5	X	X	< 4500 g	< 4200 g	< 2800 g	< 1700 g	< 2100 g	X	X		BFu45A ou BF45A .36 à .46
7361X	3615-1200	185 g	45 x 40	5	550 W	1200	2-3 LiPo	8 x 7 à 10 x 5	X	X	X	< 4200 g	< 2800 g	X	< 2100 g	X	X		BFx45A ou BFx70A .36 à .46
7362x	3620-750	230 g	45 x 45	5	700 W	750	3-5 LiPo	11 x 7 à 13 x 6,5	X	X	< 5800 g	< 5300 g	< 3600 g	< 2200 g	X	X	X		BFu70A .40 à .53
7362y	3620-950	224 g	45 x 45	5	700 W	950	3-5 LiPo	9 x 6 à 11 x 5,5	X	X	< 5800 g	< 5300 g	< 3600 g	< 2200 g	< 2700 g	X	X		BFu70A .40 à .53
73624	3625-500	257 g	45 x 50	5	800 W	500	3-6 LiPo	12 x 8 à 15 x 12	X	X	< 6600 g	< 6100 g	< 4200 g	< 2500 g	X	X	X		BFu70A .46 à .61
73625	3625-650	257 g	45 x 50	5	850 W	650	3-5 LiPo	13 x 8 à 15 x 12	X	X	< 7000 g	< 6500 g	< 4400 g	< 2700 g	X	X	X		BFu70A .46 à .61
73626	3625-800	257 g	45 x 50	5	850 W	800	3-5 LiPo	12 x 3,75 à 15 x 10	X	X	< 7000 g	< 6500 g	< 4400 g	< 2700 g	X	X	X		BFu70A .46 à .61
73630	3630-450	293 g	45 x 55	5	950 W	450	4-6 LiPo	13 x 8 à 18 x 10	X	X	< 7900 g	< 7300 g	< 5000 g	< 3000 g	X	X	X		BFu70A .46 à .70
73631	3630-650	293 g	45 x 55	5	950 W	650	3-5 LiPo	13 x 6,5 à 18 x 8	X	X	< 7900 g	< 7300 g	< 5000 g	< 3000 g	X	X	X		BFu70A .46 à .70
73635	3635-400	330 g	45 x 60	5	1100 W	400	3-6 LiPo	14 x 7 à 16 x 8	X	X	< 9000 g	< 8000 g	< 5000 g	< 3000 g	X	X	X		BFu70A .51 à .82
73636	3635-470	345 g	45 x 60	5	1150 W	470	3-6 LiPo	13 X 8 à 15 X 8	X	X	< 9000 g	< 8000 g	< 6000 g	< 3000 g	X	X	X		BFu70A .51 à .82
7432x	4320-550	339 g	55 x 50	6	1000 W	550	3-6 LiPo	12 x 8 à 15 x 8	X	X	< 8000 g	< 7000 g	< 5000 g	< 3000 g	X	X	X		BFu70A .46 à .75
74330	4330-340	470 g	55 x 61	6	1400 W	280	3-7 LiPo	12 x 6 à 15 x 8	X	X	< 12000 g	< 11000 g	< 7000 g	< 4000 g	< 5000 g	X	X		BFu70A .61 à .91
74331	4330-430	470 g	55 x 61	6	1400 W	340	3-7 LiPo	10 x 5 à 14 x 10	X	X	< 12000 g	< 11000 g	< 7000 g	< 4000 g	X	X	X		BFu70A .61 à .91
75330	5330-200	700 g	66 x 67	8	2000 W	200	5-10 LiPo	13 x 8 à 15 x 12	X	X	< 16000 g	< 15000 g	< 10000 g	< 6000 g	X	X	X		BFu70A .120 à .140
75331	5330-260	700 g	66 x 67	8	2000 W	260	3-8 LiPo	12 x 3,75 à 15 x 10	X	X	< 16000 g	< 15000 g	< 10000 g	< 6000 g	X	X	X		BFu70A .120 à .140

1 : Plage indicative de batteries utilisables avec le moteur. A choisir en fonction de l'hélice, du courant et du modèle.

2 : Plage d'hélices adaptées au moteur. A choisir en fonction de la tension, du courant et du modèle.

3 : Valeurs communiquées à titre indicatif du poids maximum du modèle. Une analyse pratique doit être faite pour déterminer le moteur adapté au modèle

Les caractéristiques détaillées de chaque moteur sont consultables sur www.a2pro.fr

IMPORTANT :

Ne jamais dépasser les caractéristiques de courant, de tension et de puissance du moteur.

Les poids des modèles indiqués dans ce tableau sont fournis à titre indicatif. Ils constituent une base de travail et ne doivent pas être considérés comme des valeurs absolues.

PROTRONIK BRUSHLESS MOTORS									MODEL								ESC	Equivalence	
Item	Type	Weight	Ø x L (mm)	Ø Shaft (mm)	Power	Kv	Battery (1)	Propeller (2)	F3P	INDOOR PARKFLYER	MOTOR GLIDER	CLASSIC AIRPLANE	AEROBATIC AIRPLANE	3D AIRPLANE	SPEED	DUCTED FAN	HELICOPTER	PROTRONIK	Glow Engine
71350	350XH	39 g	28 x 26	3.17	150 W	3570	3 LiPo	Helicopter class 350	X	X	X	X	X	X	X	X	< 500 g	BF30A	
71440	440DH	51 g	28 x 31	3.17	200 W	3100	2-3 LiPo	Helicopter class 450	X	X	X	X	X	X	X	X	< 700 g	BF30A	
71460	460DH	53 g	28 x 31	3.17	220 W	3500	2-3 LiPo	Helicopter class 450	X	X	X	X	X	X	X	X	< 700 g	BF30A	
71500	500DH	67 g	28 x 36	3.17	270 W	3600	2-3 LiPo	Helicopter class 450	X	X	X	X	X	X	X	X	< 900 g	BFu45A ou BF45A	
71509	480XH	173 g	36 x 51	5	500 W	1600	4 LiPo	Helicopter class 480	X	X	X	X	X	X	X	X	< 1700 g	BFu70A	
71510	500XH	175 g	36 x 51	5	550 W	1900	4 LiPo	Helicopter class 500	X	X	X	X	X	X	X	X	< 1900 g	BFu70A	
72203-16	2203-1600	16 g	28 x 21	3	50 W	1600	2-3 LiPo	7 x 4 to 8 x 4,3	< 140 g	< 270 g	X	X	X	X	X	X	X	BF8A	
72203-21	2203-2100	17 g	28 x 21	3	50 W	2100	2-3 LiPo	7 x 4 to 8 x 4,3	140	270	X	X	X	X	X	X	X	BF8A	
72204-16	2204-1600	19 g	28 x 22	3	65 W	1750	2-3 LiPo	7 x 4 to 8 x 4,3	< 180 g	< 360 g	X	X	X	X	X	X	X	BF8A	
72205	2205-1200	28 g	28 x 23	3	80 W	1200	2-3 LiPo	8 x 4,3 to 9 x 4,7	220	440	X	X	X	X	X	X	X	BF10A	
72205-16	2205L-1600	25 g	28 x 23	3	90 W	1600	2-3 LiPo	8 x 4,3 to 9 x 4,7	< 250 g	< 500 g	X	X	X	X	X	X	X	BF10A	
72205-18	2205L-1800	25 g	28 x 23	3	90 W	1800	2 LiPo	7 x 4 to 8 x 4,3	< 250 g	< 500 g	X	X	X	X	X	X	X	BF10A	
72210	2210-1100	43 g	28 x 27	3	110 W	1100	2-3 LiPo	8 x 4,3 to 10 x 4,7	< 310 g	< 610 g	< 1000 g	< 900 g	< 600 g	< 300 g	X	X	X	BF20A	
72211	2210-1400	42 g	28 x 27	3	120 W	1400	2-3 LiPo	7 x 4 to 8 x 4,3	< 340 g	< 660 g	< 1000 g	< 1000 g	< 600 g	< 400 g	< 400 g	X	X	BF20A	
72212	2210-1700	43 g	28 x 27	3	140 W	1700	2-3 LiPo	6 x 6 to 9 x 4,7	< 400 g	< 770 g	< 1200 g	< 1100 g	< 700 g	< 400 g	< 500 g	X	X	BF20A	
72215	2215-750	58 g	28 x 31	3	130 W	750	2-3 LiPo	9 x 4,7 to 11 x 4,7	X	X	< 1100 g	< 1000 g	< 700 g	< 400 g	X	X	X	BF20A	
72217	2215-950	58 g	28 x 31	3	140 W	950	2-3 LiPo	8 x 6 to 10 x 4,7	X	X	X	< 1100 g	< 700 g	< 400 g	< 500 g	X	X	BF20A	
72216	2215-1150	56 g	28 x 31	3	160 W	1150	2-3 LiPo	8 x 6 to 9 x 6	X	X	X	< 1300 g	< 800 g	< 500 g	< 600 g	X	X	BF20A	
72218	2215-3100	51 g	28 x 31	3	200 W	3100	2-3 LiPo	4,5 x 4,1 to 4,7 x 4,7	X	X	X	X	X	X	< 800 g	< 700 g	X	BF30A	
72220	2215-3500	53 g	28 x 31	3	220 W	3500	2 LiPo	4,5 x 4,1 to 4,7 x 4,7	X	X	X	X	X	X	< 800 g	< 700 g	X	BF30A	
72223	2220-1100	71 g	28 x 36	3	200 W	1100	2-3 LiPo	9 x 4,7 to 10 x 4,7	X	X	< 1800 g	< 1600 g	< 1100 g	< 600 g	< 800 g	X	X	BF20A	
72613	2610-1100	79 g	34 x 31	5	240 W	1100	2-3 LiPo	9 X 6 to 11 x 5,5	X	X	< 2100 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X	BF30A	.15 to .22
72614	2610-1200	79 g	34 x 31	5	240 W	1200	2-3 LiPo	9 X 6 to 11 x 5,5	X	X	< 2100 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X	BF30A	.15 to .22
72810	2810-800	88 g	39 x 31	5	200 W	800	2-4 LiPo	10 x 5 to 13 x 6,5	X	X	< 1800 g	< 1600 g	< 1100 g	< 600 g	X	X	X	BF30A	.15 to .22
72812	2810-1000	88 g	39 x 31	5	230 W	1000	2-3 LiPo	10 x 5 to 12 x 6	X	X	< 2000 g	< 1900 g	< 1200 g	< 700 g	< 900 g	X	X	BF30A	.15 to .22
72811	2810-1200	88 g	39 x 31	5	230 W	1200	2-3 LiPo	10 x 5 to 12 x 5	X	X	< 2000 g	< 1900 g	< 1200 g	< 700 g	< 900 g	X	X	BF30A	.15 to .22
72615	2615-1050	97 g	34 x 36	5	250 W	1050	2-3 LiPo	9 X 4,5 to 11 x 6	X	X	< 2200 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X	BF30A	.15 to .22
72615	2615-1350	98 g	34 x 36	5	250 W	1350	2-3 LiPo	8 x 4 to 10 x 4,7	X	X	< 2200 g	< 2000 g	< 1300 g	< 800 g	X	X	X	BF30A	.15 to .22
72815	2815-850	118 g	39 x 36	5	320 W	850	2-3 LiPo	11 x 5,5 to 14 x 8	X	X	< 2900 g	< 2600 g	< 1700 g	< 1000 g	X	X	X	BFu45A ou BF45A	.19 to .25
72816	2815-950	118 g	39 x 36	5	330 W	950	2-3 LiPo	10 x 7 to 12 x 6	X	X	< 3000 g	< 2700 g	< 1800 g	< 1100 g	X	X	X	BFu45A ou BF45A	.19 to .25
72817	2815-1100	120 g	39 x 36	5	350 W	1100	2-3 LiPo	10 x 5 to 12 x 6	X	X	< 3100 g	< 2900 g	< 1900 g	< 1100 g	X	X	X	BFu45A ou BF45A	.19 to .25
72620	2620-1000	119 g	34 x 41	5	330 W	1000	2-3 LiPo	9 x 4,7 to 11 x 7	X	X	< 3000 g	< 2700 g	< 1800 g	< 1100 g	X	X	X	BFu45A ou BF45A	.19 to .25
72621	2620-1200	125 g	34 x 41	5	360 W	1200	2-3 LiPo	9 x 4,7 to 11 x 5,5	X	X	< 3200 g	< 3000 g	< 2000 g	< 1200 g	X	X	X	BFu45A ou BF45A	.19 to .25
72625	2625-1050	138 g	34 x 46	5	400 W	1050	2-3 LiPo	10 x 5 to 12 x 5	X	X	< 3600 g	< 3300 g	< 2200 g	< 1300 g	X	X	X	BFu45A ou BF45A	.25 to .36
72820	2820-650	150 g	39 x 41	5	400 W	650	2-4 LiPo	12 x 6 to 16 x 10	X	X	< 3600 g	< 3300 g	< 2200 g	< 1300 g	X	X	X	BFu45A ou BF45A	.25 to .36
72821	2820-950	150 g	39 x 41	5	450 W	950	2-4 LiPo	10 x 7 to 12 x 6	X	X	< 4000 g	< 3700 g	< 2500 g	< 1500 g	< 1800 g	X	X	BFu45A ou BF45A	.25 to .36
72825	2825-650	175 g	39 x 46	5	500 W	650	2-4 LiPo	10 x 5 to 13 x 6,5	X	X	< 4300 g	< 4000 g	< 2700 g	< 1600 g	< 1900 g	X	X	BFu70A	.36 to .46
72826	2825-950	178 g	39 x 46	5	500 W	950	2-4 LiPo	12 x 6 to 15 x 12	X	X	< 4300 g	< 4000 g	< 2700 g	< 1600 g	X	X	X	BFu70A	.36 to .46
72830	2830-660	206 g	39 x 51	5	700 W	660	2-4 LiPo	10 x 5 to 14 x 10	X	X	< 6000 g	< 5600 g	< 3700 g	< 2200 g	< 2700 g	X	X	BFu70A	.40 to .53
72831	2830-780	208 g	39 x 51	5	700 W	780	2-4 LiPo	12 x 6 to 15 x 8	X	X	< 6000 g	< 5600 g	< 3700 g	< 2200 g	X	X	X	BFu70A	.40 to .53
73624	3625-500	257 g	45 x 50	5	800 W	500	3-6 LiPo	12 x 8 to 15 x 12	X	X	< 6600 g	< 6100 g	< 4200 g	< 2500 g	X	X	X	BFu70A	.46 to .61
73625	3625-650	257 g	45 x 50	5	850 W	650	3-5 LiPo	13 x 8 to 15 x 12	X	X	< 7000 g	< 6500 g	< 4400 g	< 2700 g	X	X	X	BFu70A	.46 to .61
73626	3625-800	257 g	45 x 50	5	850 W	800	3-5 LiPo	12 x 3,75 to 15 x 10	X	X	< 7000 g	< 6500 g	< 4400 g	< 2700 g	X	X	X	BFu70A	.46 to .61
73630	3630-450	293 g	45 x 55	5	950 W	450	4-6 LiPo	13 x 8 to 18 x 10	X	X	< 7900 g	< 7300 g	< 5000 g	< 3000 g	X	X	X	BFu70A	.46 to .70
73631	3630-650	293 g	45 x 55	5	950 W	650	3-5 LiPo	13 x 6,5 to 18 x 8	X	X	< 7900 g	< 7300 g	< 5000 g	< 3000 g	X	X	X	BFu70A	.46 to .70
73635	3635-400	330 g	45 x 60	5	1100 W	400	3-6 LiPo	14 x 7 to 16 x 8	X	X	< 9000 g	< 8000 g	< 5000 g	< 3000 g	X	X	X	BFu70A	.51 to .82
73636	3635-470	345 g	45 x 60	5	1150 W	470	3-6 LiPo	13 X 8 to 15 X 8	X	X	< 9000 g	< 8000 g	< 6000 g	< 3000 g	X	X	X	BFu70A	.51 to .82
74330	4330-340	470 g	55 x 61	6	1400 W	280	3-7 LiPo	12 x 6 to 15 x 8	X	X	< 12000 g	< 11000 g	< 7000 g	< 4000 g	< 5000 g	X	X	BFu70A	.61 to .91
74331	4330-430	470 g	55 x 61	6	1400 W	340	3-7 LiPo	10 x 5 to 14 x 10	X	X	< 12000 g	< 11000 g	< 7000 g	< 4000 g	X	X	X	BFu70A	.61 to .91
75330	5330-200	700 g	66 x 67	8	2000 W	200	5-10 LiPo	13 x 8 to 15 x 12	X	X	< 16000 g	< 15000 g	< 10000 g	< 6000 g	X	X	X	BFu70A	.120 to .140
75331	5330-260	700 g	66 x 67	8	2000 W	260	3-8 LiPo	12 x 3,75 to 15 x 10	X	X	< 16000 g	< 15000 g	< 10000 g	< 6000 g	X	X	X	BFu70A	.120 to .140